



## M2470SWD2

**23,6-calowy ekran WLED z rozdzielczością Full HD, krótkim czasem reakcji, wysokim współczynnikiem kontrastu oraz matrycą MVA zapewniającą wyjątkowo szeroki kąt oglądania**

23,6-calowy ekran WLED z rozdzielczością Full HD, krótkim czasem reakcji, wysokim współczynnikiem kontrastu, wbudowanymi głośnikami oraz matrycą MVA, zapewniającą wyjątkowo szeroki kąt oglądania

### OGÓLNE

Nazwa modelu	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	70 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.12.2014

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	23,6
Wielkość ekranu (cm)	59,944
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2715

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/25
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
--------------------	---

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	7
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,37
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,19
Klasa energetyczna	F

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,14
Masa netto bez opakowania (kg)	3,51

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5
Kabel zasilający C7	1.2

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	-
--------------	---