



I2080SW

Ekran 19,5" z matrycą IPS i zintegrowanym mocowaniem VESA

Ten monitor o przekątnej 19,5" jest wyposażony w zaawansowaną matrycę IPS zapewniającą szeroki kąt oglądania. Można go używać na biurku lub zamontować na ścianie w różnorodnych konfiguracjach do zastosowań domowych.

OGÓLNE

Nazwa modelu	I2080SW
EAN	4038986105293
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	80 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	19,5
Wielkość ekranu (cm)	49,53
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1440x900
Nazwa rozdzielczości	WXGA+
Proporcje obrazu	16:10
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2907

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-3/10
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
--------------------	---

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	3,15
Masa netto bez opakowania (kg)	2,14

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.2
--------------------	-----

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h