



## 22B1H

**Podstawowy, ale elegancki ekran 21,5" Full HD z wąskimi ramkami i wąskim profilem**

Jako podstawowy model z serii B1, 22B1H zaspokaja wszystkie podstawowe potrzeby dzięki ekranowi Full HD o przekątnej 21,5" z ramką o szerokości jedynie 12,9 mm po bokach. Możliwość przyjemnego grania w gry z czasem reakcji 5 ms. Złącza VGA i HDMI pozwalają na podłączanie najnowszych i starszych źródeł sygnału.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	22B1H
EAN	4038986126359
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.05.2018

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	600:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	90/65
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2482

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Pochylenie	-5/23
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,2
Masa netto bez opakowania (kg)	2,6

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający C13	1.5

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---