



## E2275PWQU

**Monitor o przekątnej 21,5 cala z ergonomiczną podstawą oraz funkcją i-Care zapewniającą optymalny poziom jasności**

Wydajny wyświetlacz biurowy o doskonałych parametrach łączy wygodę z doskonałą jakością obrazu. Zoptymalizowany poziom jasności i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że 21,5-calowy E2275PWQU wyświetla ostry, wyrazisty obraz w rozdzielczości Full HD (1920x1080). Szybki czas reakcji matrycy wynoszący 2 ms pozwala z łatwością otwierać filmy, animacje i najbardziej wymagające aplikacje. Zintegrowane złącza VGA, DVI i HDMI oraz porty USB 3.0 i 2.0 ułatwiają podłączenie komputera, laptopa oraz szeregu innych urządzeń. Wbudowane głośniki i gniazdo słuchawkowe zapewniają dodatkową wygodę podczas rozmów online itp. Większy komfort pracy dzięki technologii Flicker Free, która przeciwdziała zmęczeniu wzroku.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	E2275PWQU
EAN	4038986125499
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	28.12.2014

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	200M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,248

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/25
Obrót	-165/165
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	7
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,34
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,16
Klasa energetyczna	A

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,49
Masa netto bez opakowania (kg)	2,7

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---