



U3277FWQ

Duży monitor 32" 4K z szeroką gamą barw

Ten monitor 4K o szerokiej gamie barw sprawia, że obraz UHD ożywa z niezwykle wysokim poziomem szczegółowości na dużym ekranie 32" i pozwala na korzystanie ze złączy DisplayPort i HDMI.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nazwa modelu | U3277FWQ |
| EAN | 4038986185950 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Essential |
| Rodzina projektowa | 77 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 30.12.2016 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 31,5 |
| Wielkość ekranu (cm) | 80,01 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 3840x2160 |
| Nazwa rozdzielczości | UHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | MVA |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 1,07 mld |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,1845 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Typ ramki (przód) | Wąska |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Błyszczący |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Srebrny, Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Błyszczący |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/23 |
| Funkcja Pivot | No |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | - |
| Szybkie ładowanie przez USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|---------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 3 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | - |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 7 |
|----------------|---|

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,5 |
| Klasa energetyczna | G |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|---------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 516.9(H) × 741.88(W) × 178.2(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 627(H) × 848(W) × 214(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 12,3 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 8 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|----------------------|-----|
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|