



E2775SJ

17-calowy monitor LED z czasem reakcji wynoszącym 5 ms oraz obsługą ponad 16 mln kolorów

Wszechstronny 27-calowy wyświetlacz zapewnia doskonałą jakość obrazu i wydajność w każdym dziale. Rozdzielczość Full HD, wysoki współczynnik kontrastu i zoptymalizowany poziom jasności to ostre i żywe obrazy. Technologia Flicker Free zwiększa komfort oglądania.

OGÓLNE

Nazwa modelu	E2775SJ
EAN	4038986185554
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	28.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,311

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	A

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	452(H) x 645.7(W) x 210(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	131(H) x 714(W) x 525(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,46
Masa netto bez opakowania (kg)	5,29

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	-
--------------	---