



U3277PWQU

Ergonomiczny monitor 32" 4K z szeroką gamą barw

Ten monitor 4K o szerokiej gamie barw sprawia, że obraz UHD ożywa z niezwykle wysokim poziomem szczegółowości na dużym ekranie 32". Jest wyposażony w opcje ergonomicznej regulacji oraz złącza DisplayPort, HDMI i USB.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	77 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	03.09.2016

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,01
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1845

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Błyszczący
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Srebrny, Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Błyszczący

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/24
Obrót	-165/165
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	180mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	659(H) × 741.88(W) × 171.2(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	577(H) × 858(W) × 248(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	15,31
Masa netto bez opakowania (kg)	11,51

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---