



I2375PQU

Monitor 23" Full HD z głośnikami

Ten monitor Full HD IPS oferuje szeroki kąt oglądania. Jest wyposażony w bogaty zestaw złączy, w tym DisplayPort oraz koncentrator USB. Posiada również podstawę z regulacją wysokości i głośniki.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | I2375PQU |
| EAN | 4038986145503 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Pro |
| Rodzina projektowa | 75 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 30.10.2016 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 23 |
| Wielkość ekranu (cm) | 58,42 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Wielkość piksela (mm) | 0,265 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|----------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/25 |
| Obrót | -165/165 |
| Funkcja Pivot | Yes |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|---|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | - |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 7 |
|----------------|---|

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,3 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | A |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|--------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 487.5(H) x 532.5(W) x 212.9(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 403(H) x 666(W) x 178(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 6,9 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 4,92 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|----------------------|-----|
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.8 |
| Kabel DVI | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel audio | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|