



I2475PXJ/GR

Stunning performance that puts comfort first.

At home or the office, this monitor offers excellent performance with 16.7 million colors and 4ms response time. The height-adjustable stand tilts, swivels and even pivots 90 degrees for optimal viewing and comfort.

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	I2475PXJ/GR
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
ครอบครัวดีไซน์	75 ID
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหวัง)	29-12-2014

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	23,8
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	60,452
แบน / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
ความละเอียดของแผง	1920x1080
ชื่อความละเอียด	FHD
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	60 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,2745

ภายนอก	
ประเภทกรอบ (ด้านหน้า)	Normal
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Grey
การตกแต่งกรอบ (ด้านหน้า)	Texture
สีตู้ (ด้านหลัง)	Grey
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture

การยศาสตร์	
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
เอียง	-5/25
หมุน	-165/165
พิวอท์	Yes
ปรับความสูง (มม.)	130mm

การเชื่อมต่อและมัลติมีเดีย	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
ฮับ USB	-
พอร์ต USB ชาร์จเร็ว	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

มัลติมีเดีย	
ลำโพง	✓
กำลังไฟของลำโพง	2 W x 2
ไมโครโฟนในตัว	-
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)

คุณสมบัติ	
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free
ลือคเคนซิงตัน	-

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	7

ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
แหล่งพลังงาน	100 - 240V 50/60Hz
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	415(H) x 670(W) x 182(D)
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	6

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย D-SUB (VGA)	1.8
สาย DVI	1.8
สายสัญญาณเสียง	1.8
สายไฟ C7	1.8

ข้อมูลอื่นๆ	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ไม่รวมแผง)	50.000 hours

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ISO 9241-307	-