



AG352UCG

Nowe znaczenie zanurzenia w obrazie

Panoramyczny zakrzywiony monitor UltraWide 35" gwarantuje doskonałe wrażenia z gier! Technologia G-SYNC i częstotliwość odświeżania 100 Hz gwarantują płynną rozgrywkę bez zrywania klatek i opóźnienia sygnału wejściowego (tzw. input lag).

OGÓLNE

Nazwa modelu	AG352UCG
EAN	4038986115902
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON
Rodzina projektowa	AG2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.06.2017

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	35
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	2000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2382

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	120mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	G-SYNC
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	15,5
Masa netto bez opakowania (kg)	11,8

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C5	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	-
--------------	---