



Q27P2CA

27-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością QHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync

Q27P2CA to kompletne rozwiązanie dla profesjonalistów szukających monitora stworzonego z myślą o wydajności i oferującego wiele złączy oraz obraz wysokiej jakości. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, 4 złącza USB 3.2 oraz matrycę IPS o przekątnej 27" z szerokimi kątami oglądania i rozdzielczością QHD. Ten monitor jest również gotowy do grania dzięki funkcji Adaptive Sync gwarantującej płynną rozgrywkę bez wysiłku.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	10879

ZEWNĘTRZNY	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,8
Masa netto bez opakowania (kg)	6,3

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8