

## 31,5-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością 4K UHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync

AOC U32P2CA to łatwy, kompletny i wygodny sposób na zwiększenie wydajności podczas wielu godzin pracy przed ekranem. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, cztery złącza USB 3.2, dwa złącza HDMI oraz matrycę VA o przekątnej 31,5" z szerokimi kątami oglądania, funkcją Celar Vision i rozdzielczością 4K UHD. Ten monitor gotowy do grania oferuje także płynną rozgrywkę dzięki technologii Adaptive Sync.



## Wyróżnione



### USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.



### Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.



### Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.



### Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.



### Ergonomia

Poczuj wygodę! Obrotowe podstawy AOC z regulacją wysokości i nachylenia pomagają uzyskać najwygodniejsze i najzdrowsze położenie monitora.



### Funkcja obrotu

Dzięki funkcji obrotu obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.

| OGÓLNE             |               |
|--------------------|---------------|
| Nazwa modelu       | U32P2CA       |
| Kanał              | B2B           |
| Linia produktowa   | Linia Pro     |
| Rodzina projektowa | P2            |
| EAN                | 4038986119832 |

| INFORMACJE O WYŚWIETLANIU           |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 31,5                        |
| Wielkość ekranu (cm)                | 80,0                        |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski                      |
| Twardość ekranu                     | 3H                          |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,18159                     |
| Rozdzielczość matrycy               | 3840x2160                   |
| Proporcje obrazu                    | 16:9                        |
| Typ matrycy                         | VA                          |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 60 Hz                       |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 3000:1                      |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1                       |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |
| Brightness in nits                  | 350 cd/m <sup>2</sup>       |

| FUNKCJE WIDEO                    |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Technologia synchronizacji (VRR) | Adaptive Sync                      |
| Technologia Blue Light           | Low Blue Light                     |
| Flicker-Free                     | Flicker Free                       |
| KVM                              | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |

| INFORMACJE O OBUDOWIE               |         |
|-------------------------------------|---------|
| Kolor ramki (przód)                 | Czarny  |
| Kolor obudowy (tylna ścianka)       | Czarny  |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |
| Moc głośników                       | 3 W x 2 |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington   | Tak     |
| Mocowanie ścienne Vesa              | 100x100 |
| Kamera internetowa                  | No      |

| ERGONOMIA                |          |
|--------------------------|----------|
| Pochylenie               | -5/21,5  |
| Regulacja wysokości (mm) | 150mm    |
| Obrót                    | -180/180 |
| Funkcja Pivot            | Yes      |

| EKOLOGIA |     |
|----------|-----|
| WEEE     | Tak |
| HF       | Tak |

| ZUŻYCIE ENERGII                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Zasilanie                                     | Wewnętrzne |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5        |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,3        |
| Klasa energetyczna                            | G          |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI |     |
|-----------------------|-----|
| Microsoft WHQL        | Tak |

| INFORMACJE O ZŁĄCZACH                         |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| HDMI                                          | HDMI 2.0 x 2                 |
| DisplayPort                                   | DisplayPort 1.2 x 1          |
| Koncentrator USB                              | Tak                          |
| Porty USB do podłączania urządzeń podręcznych | 4                            |
| Szybkie ładowanie przez USB                   | Tak                          |
| Wyjście audio                                 | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA)                                   | 0x                           |
| DVI                                           | 0x                           |
| RJ45                                          | No                           |

#### WYMIARY PRODUKTU

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | (653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D) |
|------------------------------------------|-------------------------------|

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 810(W) x 538(H) x 224(D) |
|-------------------------------|--------------------------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 12,8 |
|----------------------------------|------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Masa netto bez opakowania (kg) | 9,8 |
|--------------------------------|-----|

#### INNE INFORMACJE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Okres gwarancji | 3 lata |
|-----------------|--------|