



## U27P2CA

**27-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością 4K UHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync**

U27P2CA idealnie nadaje się dla profesjonalistów i firm poszukujących zwiększonej wydajności oraz bogatego zestawu złączy. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, 4 złącza USB 3.2 oraz matrycę IPS o przekątnej 27" z szerokimi kątami oglądania i rozdzielczością 4K UHD. Ten monitor jest również gotowy do grania dzięki funkcji Adaptive Sync gwarantującej płynną rozgrywkę bez wysiłku

### OGÓLNE

Nazwa modelu	U27P2CA
EAN	4038986189859
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1554

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO	
Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,6
Masa netto bez opakowania (kg)	7,1
Produkt bez podstawy (kg)	5,1