



24P2C

Rozbudowany zestaw złączy i olśniewający obraz monitora Full HD o przekątnej 23,8" z USB-C i KVM

Zaprojektowany z myślą o dzisiejszych profesjonalistach model 24P2C jest wyposażony w płaską matrycę 23,8" IPS/3FL z rozdzielczością Full HD w smukłej, eleganckiej i trójstronnie bezramkowej formie z wbudowanym przełącznikiem KVM i koncentratorze USB 3.2 Ten wyposażony w bogaty zestaw funkcji ekran jest zgodny z HDMI, DP oraz USB-C, ma częstotliwość odświeżania 75 Hz, jasność 250 cd/m², czas reakcji 4 ms i obsługuje Adaptive-Sync, jak również pozwala na regulację wysokości, obracanie i pochylanie ekranu.

OGÓLNE

Nazwa modelu	24P2C
EAN	4038986147309
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,452
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	92

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przebieżność barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	D

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,27
Masa netto bez opakowania (kg)	5,06

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---