



CU34P2C

Wydajność, bogaty zestaw złączy i wygoda w panoramicznym ekranie 34" z zakrzywieniem 1500R i rozdzielczością QHD

Profesjonalnych użytkowników poszukujących prawdziwej wydajności z pewnością zadowolą monitor CU34P2C. Ten model jest wyposażony w zakrzywiony ekran 1500R 34" VA/3FL o ultrapanoramicznym współczynniku kształtu 21:9, rozdzielczości QHD oraz jasności 300 cd/m. Do bogatego zestawu innowacyjnych funkcji zaliczają się szerokie kąty oglądania 178°/178°, złącza HDMI i DP, koncentrator USB 3.2 oraz automatyczne wykrywanie sygnału źródłowego.

OGÓLNE

Nazwa modelu	CU34P2C
EAN	4038986110105
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,36
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1500R
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2745

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/23
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,7
Masa netto bez opakowania (kg)	9,8

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8