



Q27V5C/BK

27-calowy panel IPS, który unowocześni Twoje domowe biuro dzięki rozdzielczości QHD, USB-C i PD 65 W

AOC Q27V5C zapewnia niezwykle wrażenia wizualne dzięki rozdzielczości QHD, trybowi HDR i technologii szerokiego kąta widzenia IPS. Uzyskaj najlepsze opcje łączności dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, 4 portom USB oraz obsłudze HDMI i DisplayPort. Dzięki smukłej, trójstronnie bezramkowej konstrukcji oraz regulowanej podstawie model pasuje do każdego wnętrza.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27V5C/BK
EAN	4038986180177
Kanał	B2B, B2C
Linia produktowa	Linia Value
Rodzina projektowa	V5
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.06.2022

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	6H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109

ZEWNETRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Obrót	28° ±2° ~28° ±2°
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA	
Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE	
Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	123
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,08
Masa netto bez opakowania (kg)	6,55

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (z matrycą)	50 000 h