



22P2Q

Estetyka, wygodą i wydajność w monitorze 21,5" Full HD ze złączem DisplayPort

Model 22P2Q jest wyposażony w płaską matrycę IPS/3FL 21,5" z rozdzielczością Full HD i szerokimi kątami oglądania 178°/178°. Ten trójstronnie bezramkowy ekran zaprojektowany z myślą o profesjonalistach można regulować na wysokość, pochylać oraz obracać w poziomie i w pionie w celu uzyskania idealnie ergonomicznej pozycji. Monitor oferuje także przyjazne dla wzroku rozwiązania, jak zapobiegająca migotaniu technologia Flicker-Free i tryb niskiego natężenia niebieskiego światła Low Blue Mode. Koncentrator USB 3.2 i złącza VGA, DVI, HDMI i DP zapewniają doskonałe możliwości połączeniowe.

OGÓLNE

Nazwa modelu	22P2Q
EAN	4038986127288
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.06.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,24795

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,83
Masa netto bez opakowania (kg)	4,16

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8