



## CU34V5C/BK

**34-calowa matryca VA WQHD z MultiView, USB-C i technologią PD do 65 W dla maksymalnej wydajności**

AOC CU34V5C wyposażony jest w 34-calową zakrzywioną matrycę VA o rozdzielczości Ultrawide QHD i formacie obrazu 21:9 w trójstronnej bezramkowej obudowie, którą można przechylać i regulować jej wysokość w zależności od potrzeb, dostarczającą wciągających wrażeń. Przygotuj się na zwiększenie produktywności dzięki USB-C z technologią Power Delivery do 65 W, 4 portom USB i HDMI. Jednocześnie oferuje Picture by Picture MultiView dla najbardziej złożonej wielozadaniowości.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Value
Rodzina projektowa	V5
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	18.07.2022

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,4
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1500R
Twardość ekranu	6H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,23175

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	3° ±2° ~ 21° ±2°
Obrót	28° ±2° ~ 28° ±2°
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA	
Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE	
Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	808.1x365.3x99.9mm
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1071x189x500mm
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	11,75
Masa netto bez opakowania (kg)	9,34

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (z matrycą)	50 000 h