

U34P2



Imponująca jakość obrazu i najwyższy poziom osiągnięć w monitorze UHD o przekątnej 31,5"

Model U32P2 jest wyposażony w trójstronnie bezramkową, płaską matrycę VA o przekątnej 31,5" i rozdzielczości UHD. To idealny ekran dla profesjonalistów, który zapewnia doskonałe możliwości podłączania urządzeń dzięki koncentratorowi USB i dwóm złączom HDMI 2.0

OGÓLNE

Nazwa modelu	U34P2
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.03.2021

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,36
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2325
Liczba pikseli na cal	109,68

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/22
Obrót	-175/175
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-

MULTIMEDIA

Głośniki	-
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

EKOLOGIA

EPEAT	Silver
-------	--------

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	817.4x611.9x275.1
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	924x494x225
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,1
Masa netto bez opakowania (kg)	9,4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8
Zasilacz	-