

Q27B3MA

Niezawodne, komfortowe i wygodne rozwiązanie do domowego biura

AOC Q27B3MA to 27-calowy trójstronnie bezramkowy monitor, który może w pełni obsługiwać codzienny przepływ pracy, zapewniając niezawodne domowe biuro, łącząc w sobie jakość i komfort. Ciesz się doskonałą jakością obrazu z rozdzielczością QHD, szerokimi kątami i szczytową jasnością 300 nitów. Zawiera również szeroki wachlarz opcji połączeń i głośniki wewnętrzne.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.07.2022

EKARAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	6H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	108,8

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	110
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,39
Masa netto bez opakowania (kg)	3,9
Produkt bez podstawy (kg)	3,83

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (z matrycą)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---