



Q27E3UAM

27-calowy wyświetlacz QHD VA z niezbędnymi funkcjami zapewniającymi długie godziny wydajnej pracy

AOC Q27E3UAM wyposażono w świetny 27-calowy panel VA z szerokim kątem widzenia, rozdzielczością QHD zapewniającą szczegółowość i wyrazistość obrazu oraz jasnością wynoszącą 300 nitów. Oferuje on również wszelkie niezbędne podczas wielogodzinnej pracy lub nauki funkcje zapewniające ochronę oczu, takie jak Low Blue Mode i Flicker Free. Monitor ten wyposażono także w rozwiązanie do porządkowania kabli, ułatwiając stworzenie schludnego miejsca pracy z pełnym zakresem połączeń.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27E3UAM
EAN	4038986180689
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	16.10.2022

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	5° ~ 23°
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	452 x 691 x 142
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,65
Masa netto bez opakowania (kg)	4,43

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający C13	1.8