



E2275SWJ

Komfort oglądania, niezwykła wydajność

Ten wszechstronny wyświetlacz stanowi praktyczne rozwiązanie do różnych zastosowań firmowych. Zoptymalizowany poziom jasności i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że 21,5-calowy E2275SWJ wyświetla ostry, wyrazisty obraz w rozdzielczości Full HD (1920x1080). Szybki czas reakcji matrycy wynoszący 2 ms pozwala z łatwością otwierać filmy, animacje i najbardziej wymagające aplikacje. Zintegrowane złącza VGA, DVI oraz HDMI ułatwiają podłączenie komputera, laptopa oraz szeregu innych urządzeń. Wbudowane głośniki i gniazdo słuchawkowe zapewniają dodatkową wygodę podczas rozmów online itp. Większy komfort pracy dzięki technologii Flicker Free, która przeciwdziała zmęczeniu wzroku.

OGÓLNE

Nazwa modelu	E2275SWJ
EAN	4038986125475
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	200M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	248

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	A

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,5
Masa netto bez opakowania (kg)	3,15

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel zasilający C5	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	-
--------------	---