



## E2460SD2

### Żywy obraz, wszechstronna wydajność

24-calowy ekran E2460SD2 oferuje rozdzielczość Full HD, zapewniającą dokładny obraz, a także krótki czas reakcji 1 ms, co pozwala mu na radzenie sobie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami. Standardowe złącza VGA oraz DVI-D wraz z mocowaniem VESA sprawiają, że to idealny monitor dla różnych stanowisk roboczych.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.03.2015

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	24
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	276

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
--------------------	---

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	6
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,29
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,13

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,1
Masa netto bez opakowania (kg)	4,64

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)

1.2