



E2460SD2

Żywy obraz, wszechstronna wydajność

24-calowy ekran E2460SD2 oferuje rozdzielczość Full HD, zapewniającą dokładny obraz, a także krótki czas reakcji 1 ms, co pozwala mu na radzenie sobie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami. Standardowe złącza VGA oraz DVI-D wraz z mocowaniem VESA sprawiają, że to idealny monitor dla różnych stanowisk roboczych.

OGÓLNE

Nazwa modelu	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.03.2015

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	24
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	276

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
--------------------	---

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,29
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,13

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,1
Masa netto bez opakowania (kg)	4,64

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.2
--------------------	-----

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---