



I2475PXQU

Ergonomiczny monitor biznesowy IPS z koncentratorem USB

Idealne rozwiązanie do każdego biura: Ten energooszczędny i bardzo ergonomiczny monitor 24" jest wyposażony w dokładnie odwzorowującą barwy matrycę IPS, koncentrator USB i bogaty zestaw złączy, w tym DisplayPort.

OGÓLNE

Nazwa modelu	I2475PXQU
EAN	4038986145534
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	04.04.2016

EKRAN

Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	200M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,2
Klasa energetyczna	A

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,7
Masa netto bez opakowania (kg)	5,53

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h