



## M2060SWQ

**Uniwersalne osiągi, doskonały stosunek jakości do ceny**

Ten monitor o przekątnej 19,53" z matrycą MVA, rozdzielczością Full HD i złączem DisplayPort oferuje wysoki współczynnik kontrastu 3000:1 i jest zgodny z mocowaniem ściennym VESA.

### OGÓLNE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nazwa modelu                     | M2060SWQ        |
| EAN                              | 4038986105972   |
| Kanał                            | B2B             |
| Linia produktowa                 | Linia Essential |
| Rodzina projektowa               | 60 ID           |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 31.12.2014      |

### EKRAN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 19,53     |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski    |
| Twardość ekranu                     | 3H        |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości                | FHD       |
| Proporcje obrazu                    | 16:9      |
| Typ matrycy                         | MVA       |
| Typ podświetlenia                   | WLED      |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 60 Hz     |
| Czas reakcji GtG                    | 5 ms      |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 3000:1    |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1     |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178   |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln  |
| Brightness in nits                  | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,22      |

**ERGONOMIA**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Funkcja Pivot          | No      |

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| DisplayPort                 | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Koncentrator USB            | -                   |
| Szybkie ładowanie przez USB | -                   |
| D-SUB (VGA)                 | 1x                  |

**MULTIMEDIA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głośniki           | ✓       |
| Moc głośników      | 2 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | -       |

**WYRÓŻNIONE**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Flicker-Free                      | No |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | -  |

**EKOLOGIA**

|                |   |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 6 |
|----------------|---|

**MOC / ŚRODOWISKO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Źródło zasilania                              | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5                |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,3                |

**WYMIARY PRODUKTU**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm          | 113(H) x 532(W) x 418(D)       |

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kabel D- SUB (VGA)  | 1.8 |
| Kabel Displayport   | 1.8 |
| Kabel audio         | 1.8 |
| Kabel zasilający C7 | 1.8 |

**INNE INFORMACJE**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF               | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h                          |

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|