

I2475PRQU

Zadziwiające możliwości i zorientowanie na wygodę.

Dzięki opcjom ergonomicznej regulacji, szerokiemu kątowi oglądania, bogatemu zestawowi złączy (w tym DisplayPort i USB) i głośnikom, ten monitor zwiększa wydajność w każdym miejscu pracy.

OGÓLNE

Nazwa modelu	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.12.2016

EKRAN

Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1200
Nazwa rozdzielczości	WUXGA
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,269

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	A

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,7
Masa netto bez opakowania (kg)	6,2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8