

I2775PQU

Ergonomiczny i wydajny ekran 27" IPS

Ten monitor IPS o przekątnej 27" oferuje bogaty zestaw złączy, w tym DisplayPort i HDMI, oraz głośniki i opcje ergonomicznej regulacji.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	I2775PQU
EAN	4038986185561
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.03.2016

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,311

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,42
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,25
Klasa energetyczna	A

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,3
Masa netto bez opakowania (kg)	6,6

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---