



E2370SD

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | E2370SD |
| EAN | 4038986144179 |
| Kanał | B2C |
| Linia produktowa | Linia Value |
| Rodzina projektowa | 70 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 14.01.2001 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 23 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TN |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 5 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 170/160 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 265 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|---------|
| Mocowanie ściennie Vesa | 100x100 |
| Funkcja Pivot | No |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Koncentrator USB

-

WYRÓŻNIONE

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO

6

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

19,8

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0,3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0,1

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

393.3(H) x 546.7(W) x 221.0(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

117(H) x 607(W) x 435(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

4,78

Masa netto bez opakowania (kg)

3,27

INNE INFORMACJE

MTBF

50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (bez matrycy)

50 000 h