



24P3CV

Płaski 23,8-calowy wyświetlacz IPS FHD z trójstronną ramką, który zapewnia płynną pracę i wydajność na stałym poziomie

AOC 24P3CV to 23,8-calowy płaski monitor IPS z trójstronną, ultracienką ramką o stylowym wyglądzie, który pomaga wydajnie pracować przy elastycznym stylu pracy. Ciesz się żywym, realistycznym obrazem dzięki wyższej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), połączonej z jasnością 300 nitów i szerokimi kątami widzenia 178/178°. Ten model posiada wbudowane głośniki 2W + 2W, dzięki którym możesz cieszyć się multimediami, kiedy tylko chcesz. Monitor 24P3CV pozwoli Ci zwiększyć swoją produktywność dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, obsłudze przekazywania danych i trybowi DP-alt. Opcje łączności są poszerzone o koncentrator USB i porty RJ-45 oraz DP. Monitor opracowany został z myślą o zrównoważonym rozwoju, co potwierdzają uzyskane przez niego liczne certyfikaty środowiskowe, w tym EPA, TCO i EPEAT.

OGÓLNE

Nazwa modelu	24P3CV
EAN	4038986140751
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	14.02.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	93

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	180°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,31
Masa netto bez opakowania (kg)	5,37
Produkt bez podstawy (kg)	3,66

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h