

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV to 34-calowy, zakrzywiony ekran VA WQHD (3440 x 1440) z trójstronną, ultracienką ramką o stylowym wyglądzie, który oferuje realistyczne wrażenia podczas oglądania. Proporcje obrazu 21:9 Wide QHD tego modelu poszerzają pole widzenia, zapewniając jednocześnie panoramiczny widok, co poprawia wrażenia kinowe. Panel ma jasność 300 nitów i szerokie kąty widzenia 178/178°, a także dwa wbudowane głośniki 5 W + 5 W, co pozwala podnieść codzienną produktywność w dzisiejszym elastycznym biurze. Monitor CU34P3CV pozwoli Ci zwiększyć swoją produktywność dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, obsłudze przekazywania danych i trybowi DP-alt. Opcje łączności są poszerzone o koncentrator USB i port RJ-45. Monitor opracowany został z myślą o zrównoważonym rozwoju, co potwierdzają uzyskane przez niego liczne certyfikaty środowiskowe, w tym EPA, TCO i EPEAT.

OGÓLNE

Nazwa modelu	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P3

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,36
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1500R
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,23175
Liczba pikseli na cal	110

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5~20°
Obrót	180°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	92

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	808.34 × 367.45 × 104.7mm
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1070(W) × 556(H) × 190(D) mm
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,95
Masa netto bez opakowania (kg)	10
Produkt bez podstawy (kg)	6,92

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h