



U27P2

Ośniewający obraz i najwyższy poziom osiągnięć w monitorze UHD 4K o przekątnej 27"

U27P2 jest wyposażony w bogaty zestaw funkcji pomagających współczesnym profesjonalistom wykorzystać potencjał i osiągnąć najwyższą wydajność. Płaski ekran 27" IPS/3FL oferuje rozdzielczość UHD 4K i jasność 350 cd/m² w smukłej, eleganckiej i trójstronnie bezramkowej formie. Ekran oferuje szerokie kąty oglądania 178°/178°, koncentrator USB 3.2 i możliwość przechylania, obracania i regulowania na wysokość w celu uzyskania idealnej pozycji, jak również złącza HDMI i DP.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U27P2
EAN	4038986187343
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	350 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,1554
Liczba pikseli na cal	163

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przebieżność barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,3
Masa netto bez opakowania (kg)	6,7

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---