



Q27P3CW

27-calowy płaski wyświetlacz IPS QHD z trójstronną ramką, który sprawia, że dzień w pracy jest przyjemny i produktywny

AOC Q27P3CW to 27-calowy płaski monitor IPS z trójstronną ramką, który oferuje funkcje i elastyczność pożądane przez dzisiejszych profesjonalistów. Ciesz się niesamowitymi szczegółami dzięki rozdzielczości QHD (2560 x 1440), która zapewnia doskonałą wyrazistość i kontrast podczas edycji zdjęć i wideo lub oglądania filmów. Ten model charakteryzuje się szczytową jasnością 350 nitów i szerokimi kątami widzenia 178/178°. Aby zdalna współpraca przebiegała płynnie, wyposażono monitor w dwa wbudowane głośniki 5 W + 5 W zapewniające dźwięk wysokiej jakości oraz zintegrowaną kamerę internetową 5 MP z obsługą Windows Hello™. Monitor Q27P3CW pozwoli Ci zwiększyć swoją produktywność dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, obsłudze przekazywania danych i trybowi DP-alt. Opcje łączności są poszerzone o koncentrator USB i porty RJ-45 oraz DP. Monitor w efektywny sposób zużywa energię, co potwierdzają liczne certyfikaty środowiskowe, w tym EPA, TCO i EPEAT.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27P3CW
EAN	4038986180801
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	14.02.2023

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2331

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5°~35°
Obrót	175°±5°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 2)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out
Kamera internetowa	5MP Win Hello Webcam

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10,08
Masa netto bez opakowania (kg)	6,91

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h