



## 22B2DA

**Nowoczesny i elegancki monitor 21,5" Full HD bezramkowy z 3 stron z technologiami ochrony wzroku LowBlue oraz FlickerFree**

Elegancka konstrukcja i ostry obraz Full HD. Model 22B2DA łączy smukłą konstrukcję bezramkową z 3 stron z atrakcyjną technologią. Można go podłączać do VGA, DVI oraz HDMI, co obejmuje komputery, odtwarzacze DVD, a nawet konsole. Pracuj, oglądaj przesyłane strumieniowo wideo lub graj w gry, korzystając z szerokich kątów oglądania i kojących wzrok technologii LowBlue oraz FlickerFree.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	22B2DA
EAN	4038986128346
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	14.10.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2482
Liczba pikseli na cal	103

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/21,5
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**EKOLOGIA**

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	3,5
Masa netto bez opakowania (kg)	2,1

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---