

AG405UXC



Monitor gamingowy WQHD IPS 40" z częstotliwością odświeżania 144 Hz, super-szybkim MPRT 1 ms, niskim opóźnieniem wejściowym i VESA DisplayHDR 400.

Wybierz monitor do gier AGON AG405UXC, który ma 40 cali, panel IPS, odświeżanie 144Hz, super-szybką reakcję 1ms MPRT i niski input lag, aby zawsze być na szczycie swojej gry. Dzięki VESA Display HDR400 masz zapewnione bogate barwy i wciągające doświadczenie podczas najbardziej wymagającej rozgrywki. AG405UXC zapewni ci komfort i organizację na wyższym poziomie, a USB-C zapewni zasilanie o mocy 90W i regulowaną wysokość monitora.

OGÓLNE

Nazwa modelu	AG405UXC
EAN	4038986111294
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON
Rodzina projektowa	AG5
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.06.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	40
Wielkość ekranu (cm)	100
Promień zakrzywienia	Flat
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1200:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,26925

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Obrót	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Quick Switch	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	944.1x419.3x54.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1133x552x225
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	16,32
Masa netto bez opakowania (kg)	11,88
Produkt bez podstawy (kg)	9,53

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8