



## 27B3CF2

**Kompaktowy blask dzięki złączu USB-C i stojakom z regulacją wysokości zapewniającym większą produktywność**

Przedstawiamy najnowszy dodatek do linii B3 – genialny 27-calowy wyświetlacz wyposażony w panel IPS zapewniający zapierający dech w piersiach obraz i realistyczne kolory. Jeśli szukasz czegoś większego niż 23,8 cala, 27B3CF2 będzie idealnym wyborem. Dzięki implementacji USB-C możliwy jest jednocześnie sygnał wideo, dostarczanie zasilania i przesyłanie danych. Monitor ma te same funkcje, co model 24B3CF2, co oznacza, że posiada podstawki z regulacją wysokości, płynnie integrując ergonomiczne funkcje z miejscem pracy. Dzięki możliwości dostosowania wysokości do własnych preferencji, możesz osiągnąć idealny kąt widzenia, zmniejszając obciążenie szyi i oczu podczas długich sesji pracy lub nauki. Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy uczysz się, ciesz się wygodniejszym i przyjemniejszym oglądaniem dzięki dużemu ekranowi 27B3CF2.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	27B3CF2
EAN	4038986181457
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.01.2024

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Promień zakrzywienia	Flat
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1300:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bardzo wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5 / +25
Obrót	No
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	110mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	No
Energy star	Energy star 8

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,71
Masa netto bez opakowania (kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Produkt bez podstawy (kg)	4,03

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8