



24B3CF2

Kompaktowy blask dzięki złączu USB-C i stojakom z regulacją wysokości zapewniającym większą produktywność

Przedstawiamy najnowszy dodatek do linii B3 – genialny wyświetlacz o przekątnej 23,8 cala z panelem IPS zapewniającym zapierający dech w piersiach obraz i realistyczne kolory. Jeśli szukasz monitora o niewielkich rozmiarach, 24B3CF2 będzie idealnym wyborem. Ponadto oferuje złącze USB-C, co oznacza, że można upiec trzy ptaki na jednym ogniu. Za pomocą jednego kabla można uzyskać sygnał wideo, zasilanie i przesyłanie danych, co poprawi Twoją produktywność. Monitor ten jest wyposażony w podstawki o regulowanej wysokości, które płynnie integrują ergonomiczne funkcje z przestrzenią roboczą. Dzięki możliwości dostosowania wysokości do własnych preferencji, możesz osiągnąć idealny kąt widzenia, zmniejszając obciążenie szyi i oczu podczas długich sesji pracy lub nauki. Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy uczysz się, ciesz się wygodniejszym i przyjemniejszym oglądaniem dzięki компактowemu ekranowi 24B3CF2.

OGÓLNE

Nazwa modelu	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.01.2024

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1300:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2745

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bardzo wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Obrót	No
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	110mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	1x Audio out
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,04
Masa netto bez opakowania (kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Produkt bez podstawy (kg)	3,04

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF (z matrycą)	30 000 h
------------------	----------