



Q27B3CF2

Kompaktowy blask dzięki złączu USB-C i stojakom z regulacją wysokości zapewniającym większą produktywność

Q27B3CF2 wyróżnia się swoim 27-calowym ekranem IPS QHD, zapewniając, że każdy detal jest renderowany z żywą klarownością i precyzją. Ciesz się płynną wydajnością nawet podczas wymagających zadań, dzięki częstotliwości odświeżania 100Hz. Dzięki złączu USB-C możesz bezproblemowo przesyłać dane, zachowując wysokiej jakości wyjście wideo. Ponadto, regulowany pod względem wysokości stojak zapewnia ergonomiczny komfort podczas długotrwałego profesjonalnego użytkowania, co czyni go idealnym towarzyszem dla Twojej przestrzeni roboczej.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2331

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bardzo wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5 / +25
Obrót	No
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	110mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,62
Masa netto bez opakowania (kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produkt bez podstawy (kg)	3,97

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------