



U27U3CV

Monitor zaprojektowany z myślą o doskonałej grafice z precyzyjną kalibracją sprzętową (Delta E<2) Calman Ready i oszczędzającym panelem IPS QD

Monitor AOC Graphic Pro U27U3CV zapewnia wyjątkową precyzję odwzorowania barw od razu po podłączeniu dzięki kalibracji sprzętowej Delta E < 2 (sRGB). Funkcja Calman Ready pozwala łatwo zoptymalizować ustawienia do wymaganej wydajności. Pokrycie 98 % przestrzeni barw DCI P3 oraz 100 % przestrzeni barw sRGB i Rec. 709 idealnie nadaje się do edycji grafiki i zdjęć, zapewniając najwyższą jakość przewyższającą to, co oferują zwykłe monitory. Delta E < 2 zapewnia precyzyjne oddawanie barw na poziomie przewyższającym percepcję ludzkiego oka. Całkowicie pozbawiony ramek, elegancki ekran, wyświetlacz Vesa DisplayHDR 400 i stacja dokująca USB-C — najlepszy wybór dla profesjonalistów.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U27U3CV
EAN	4038986182072
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Ultra
Rodzina projektowa	U3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.04.2024

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	Nano IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1300:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Wielkość piksela (mm)	0,1554
Liczba pikseli na cal	163

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 4 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Srebrny
Wykończenie ramki (przód)	Painted
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-6.5° ~ 23°
Obrót	-30° ~ 30°
Funkcja Pivot	-90° ~ 90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 2)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	612.7 x 353.12 x 51.25
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	825 x 480 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10,02
Masa netto bez opakowania (kg)	6,54
Produkt bez podstawy (kg)	4,85

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h