

Monitor zaprojektowany z myślą o doskonałej grafice z precyzyjną kalibracją sprzętową (Delta E<2), Calman Ready i oszałamiającym panelem IPS QD

Monitor AOC Graphic Pro Q27U3CV oferuje niewiarygodnie dokładne kolory od razu po podłączeniu dzięki kalibracji sprzętowej Delta E<2 (sRGB). Funkcja Calman Ready pozwala łatwo zoptymalizować ustawienia do wymaganej wydajności. Pokrycie 98% przestrzeni barw DCI P3, 100% sRGB oraz 100% Rec 709 doskonale nadaje się do edycji grafiki i zdjęć, zapewniając najwyższą jakość przewyższającą to, co oferują zwykłe monitory. Delta E<2 gwarantuje precyzyjne odwzorowanie barw wykraczającą nawet poza to, co jest w stanie dostrzec ludzkie oko. Panel IPS QD w eleganckich ramkach z wyświetlaczem Vesa DisplayHDR 400 i stacją dokującą USB-C — to najlepszy wybór dla profesjonalistów.



Wyróżnione



graphic
pro

Graphic Pro

Większy, jaśniejszy i lepszy monitor, który uwolni kreatywność. Monitory AOC U3 Graphic Pro zapewniają oszałamiające i dokładne kolory, ostre szczegóły i płynny ruch, aby zaspokoić potrzeby kreatywnych profesjonalistów, którzy pracują z wysokiej jakości obrazem. Konfigurowanie, dostosowywanie i łączenie z urządzeniami jest również łatwe.



Red Dot Winner 2023

Monitor AOC U3 Graphic Pro zwyciężył w kategorii projekt produktu. Red Dot Award to jeden z najbardziej cenionych międzynarodowych konkursów zajmujących się projektowaniem produktów, projektowaniem komunikacji i koncepcjami projektowymi.



Daisy Chain

MST umożliwia monitorowi źródłowemu DisplayPort 1.2 dzielenie wielu strumieni wideo z pojedynczego wyjścia wideo komputera stacjonarnego lub laptopa na wiele niezależnych monitorów docelowych za pomocą pojedynczego połączenia kablowego DisplayPort.



USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.



Others

98% DCI-P3

Linia AOC Graphic Pro oferuje pokrycie 98% DCI-P3, 100% sRGB i 100% Rec. 709 - idealne dla twórców wymagających realistycznych kolorów i wyjątkowej dokładności w każdym projekcie.



Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q27U3CV
Marka	AOC
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Ultra
Rodzina projektowa	U3
EAN	4038986182065

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109,0
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS QD
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Lokalne strefy przyciemniania	Local Dimming

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48-75Hz
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	144,5
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny, Srebrny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	3 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Pochylenie	6.5° ~ 23°
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-30° ~ 30°
Funkcja Pivot	90° ~ 90°

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Deklaracja eko. ECMA	Tak
Ślad węglowy produktu (PCF)	Tak
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
HF	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu
Materiał opakowaniowy z recyklingu	Karton w 80% z recyklingu
Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu	85%
EPA (latest version)	Tak
Low Halogen	Tak
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	20,25
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	825 x 480 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,99
Masa netto bez opakowania (kg)	4,8
Produkt bez podstawy (kg)	6,5

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
----------------------	--

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.2
Kabel zasilający	Tak
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE	
-----------------	--

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------