



U32E2N

Olśniewająca jakość obrazu i zwiększona wydajność dzięki ekranowi UHD 4K o przekątnej 31,5"

U32E2N oferuje trójstronnie bezramkową matrycę 31,5" VA/3FL z rozdzielczością UHD 4K pozwalającą użytkownikom zobaczyć jednocześnie więcej na ekranie zapewniającym ostrzejsze wyświetlanie szczegółów i lepszą wyrazistość obrazu. Ten model wyposażony w bogaty zestaw funkcji ma wszystko, czego potrzebują współcześni profesjonaliści, w tym kąt oglądania 178°/178°, wbudowane głośniki, obsługę złączy HDMI i DP, jak również pochyloną podstawę, automatyczne wykrywanie źródła sygnału oraz przyjazne dla wzroku rozwiązania, jak zapobiegająca migotaniu technologia Flicker-Free i tryb niskiego natężenia niebieskiego światła Low Blue Mode.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U32E2N
EAN	4038986118286
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.09.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,01
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	2500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m2

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/23
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przebieżność barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	11,2
Masa netto bez opakowania (kg)	8,34

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
------------	-----

Kabel Displayport	1.8
-------------------	-----