



U27B3M

27-calowy monitor UHD z panelem VA, HDR10, AdaptiveSync i ochroną wzroku

Popraw swoje wrażenia wizualne dzięki AOC U27B3M. Ten 27-calowy monitor UHD ma panel VA o głębokim kontraście i bogatych kolorach, a odświeżanie 60 Hz zapewnia płynny obraz. Ciesz się wyraźnym i stabilnym obrazem w technologii AdaptiveSync i HDR10. Niski poziom emisji światła niebieskiego i technologia eliminująca migotanie redukują zmęczenie wzroku. Standardowa podstawa umożliwia stabilny i niedowodny montaż wszędzie tam, gdzie pracujesz.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U27B3M
EAN	4038986181525
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	12.06.2024

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	-

MULTIMEDIA

Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
---------------	------------------------------

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614 × 460 × 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614 × 363.8 × 45.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 × 453 × 142
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,37
Masa netto bez opakowania (kg)	3,79
Produkt bez podstawy (kg)	3,34

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający	✓