



22E1Q

Monitor MVA 21,5" z mocnym kontrastem z Full HD

Przystępna cenowo matryca MVA monitora 22E1Q łączy szerokie kąty oglądania z bogatym kontrastem. Technologie Low Blue Light i Flicker-Free, wbudowane głośniki oraz smukła podstawa z regulacją nachylenia zwiększają wygodę. Przyjazny dla środowiska, co potwierdzają certyfikaty.

OGÓLNE

Nazwa modelu	22E1Q
EAN	4038986126212
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	28.06.2018

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2479

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/21,5
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	72

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,3
Masa netto bez opakowania (kg)	2,72

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---