



I960SRDA

Ecrã IPS de 19" 5:4 com colunas

Este ecrã IPS 5:4 de 19" inclui ângulos de visualização amplos, conectividade DVI e colunas integradas, o que o torna uma boa opção para os utilizadores empresariais exigentes.

GERAL

Nome do modelo	I960SRDA
EAN	4038986195041
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	29-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	19
Tamanho do ecrã (cm)	48,26
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1280x1024
Nome da resolução	SXGA
Rácio de aspeto	5:4
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,294

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	No
Cabo de segurança Kensington	-

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,27
Consumo de energia offline em watts	0,21
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,85

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours