1960SRDA



Ecrã IPS de 19" 5:4 com colunas

Este ecră IPS 5:4 de 19" inclui ângulos de visualização amplos, conectividade DVI e colunas integradas, o que o torna uma boa opção para os utilizadores empresariais exigentes.



Funcionalidades

GERAL	
Nome do modelo	I960SRDA
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	29/12/2014
EAN	4038986195041

MOSTRAR INFORMA	ÇÃO
Tamanho do ecrã (polegadas)	19,0
Tamanho do ecrã (cm)	48,26
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,294
Resolução do painel	1280x1024
Rácio de aspeto	5:4
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO		
Isento de cintilação	No	

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	2 W x 2
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/20
Pivô	No

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	6
Energy Star	Energy star 8
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	16,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,27
Consumo de energia offline em watts	0,21
Classe energética	E

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
СВ	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
EAC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,85

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C7	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years