



## I960SRDA

### Ecrã IPS de 19" 5:4 com colunas

Este ecrã IPS 5:4 de 19" inclui ângulos de visualização amplos, conectividade DVI e colunas integradas, o que o torna uma boa opção para os utilizadores empresariais exigentes.

### GERAL

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo           | I960SRDA      |
| EAN                      | 4038986195041 |
| Canal                    | B2B           |
| Linha de produtos        | Pro-line      |
| Família do design        | 60 ID         |
| Data de lançamento (ETA) | 29-12-2014    |

### TELA

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas)   | 19           |
| Tamanho do ecrã (cm)          | 48,26        |
| Plano/Curvo                   | Flat         |
| Resistência do ecrã           | 3H           |
| Resolução do painel           | 1280x1024    |
| Nome da resolução             | SXGA         |
| Rácio de aspeto               | 5:4          |
| Tipo de painel                | IPS          |
| Tipo de luz de fundo          | WLED         |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz        |
| Tempo de resposta GTG         | 5 ms         |
| Rácio de contraste-estática   | 1000:1       |
| Rácio de contraste dinâmico   | 20M:1        |
| Ângulo de visão (CR10)        | 178/178      |
| Cores do ecrã                 | 16.7 Million |
| Brightness in nits            | 250 cd/m2    |
| Tom de píxeis (mm)            | 0,294        |

**EXTERIOR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de aro (frontal)         | Normal  |
| Cor do aro (frontal)          | Black   |
| Acabamento do aro (frontal)   | Texture |
| Cor da armação (verso)        | Black   |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |

**ERGONOMIA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação              | -5/20   |
| Pivô                    | No      |

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hub USB                          | -        |
| Porta USB de carregamento rápido | -        |
| D-SUB (VGA)                      | 1x       |
| DVI                              | 1x DVI-D |

**MULTIMÍDIA**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Colunas               | ✓       |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Microfone incorporado | -       |

**FUNCIONALIDADES**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Isento de cintilação         | No |
| Cabo de segurança Kensington | -  |

**SUSTENTABILIDADE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Certificação TCO | 6             |
| Energy Star      | Energy star 8 |

**ENERGIA / AMBIENTAL**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia                | Internal           |
| Fonte de energia                       | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,27               |
| Consumo de energia offline em watts    | 0,21               |
| Classe energética                      | E                  |

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 405.1(H) x 409.2(W) x 210(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm            | 114(H) x 463(W) x 459(D)     |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg)            | 4,2                          |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg)          | 2,85                         |

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA)       | 1.8 |
| Cabo DVI               | 1.8 |
| Cabo de áudio          | 1.8 |
| Cabo de alimentação C7 | 1.8 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                      | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluindo o painel) | 50.000 hours                      |

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|