



I2790PQU/BT

Monitor profissional Full HD de 27 polegadas com suporte ergonómico e hub USB

O painel IPS Full HD de 27 polegadas do I2790PQU oferece uma excelente precisão de cores e cobertura de gama de cores. Combina um belo design sem molduras de 3 lados com uma base ergonómica e ligações USB 3.0.

GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | I2790PQU/BT |
| EAN | 4038986186032 |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Pro-line |
| Família do design | 90 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 24-06-2017 |

TELA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 27 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 68,58 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 100M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,3114 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal) | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal) | Dark grey |
| Acabamento do aro (frontal) | Texture |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|----------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação | -5/25 |
| Rotativo | -165/165 |
| Pivô | Yes |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | ✓ |
| Velocidade do Hub USB | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Portas USB a jusante | 4 |
| Porta USB de carregamento rápido | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas | ✓ |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |

FUNCIONALIDADES

| | |
|--|----------------|
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |

SUSTENTABILIDADE

| | |
|------------------|---|
| Certificação TCO | 7 |
|------------------|---|

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,5 |
| Classe energética | E |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 529(H) x 612.6(W) x 199.7(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 226(H) x 703(W) x 468(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 8,37 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 5,8 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |
| Cabo D-SUB (VGA) | 1.8 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluindo o painel) | 50.000 hours |

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|