



I2080SW

Ecrã de 19,5 polegadas com painel IPS e suporte VESA integrado

O versátil AOC I2080SW de 19,5 polegadas oferece um desempenho fiável para todas as suas necessidades de computação doméstica. Um painel IPS e um tempo de resposta de 5 ms garantem imagens nítidas e detalhadas e ângulos de visualização amplos, mesmo para jogos e filmes. Com um suporte VESA integrado, também tem a opção de pendurar este ecrã na parede.

GERAL

Nome do modelo	I2080SW
EAN	4038986105293
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	80 ID
Data de lançamento (ETA)	27-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	19,5
Tamanho do ecrã (cm)	49,53
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1440x900
Nome da resolução	WXGA+
Rácio de aspeto	16:10
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2907

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3/10
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	-
-----------------------	---

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	No
Cabo de segurança Kensington	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,15
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,14

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
Cabo de alimentação C5	1.2

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	-
--------------	---