



## 22B1H

**Ecrã Full HD de 21,5" básico, mas elegante, com molduras e perfil finos**

Um modelo básico da série B1, o 22B1H abrange todos os aspetos essenciais com o seu ecrã Full HD de 21,5" e moldura lateral com apenas 12,9 mm de largura. Capacidade para jogos leves com um tempo de resposta de 5 ms. As entradas VGA e HDMI permitem a ligação de fontes atuais e antigas.

### GERAL

Nome do modelo	22B1H
EAN	4038986126359
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B1
Data de lançamento (ETA)	29-05-2018

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	600:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	90/65
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2482

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Inclinação	-5/23
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÍDIA**

Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,6

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação C13	1.5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---