



U3277FWQ

Ecrã grande 4K de 32" com uma ampla gama de cores

Este monitor 4K com uma ampla gama de cores faz com que o conteúdo UHD ganhe vida com detalhes incrivelmente ricos no seu grande ecrã de 32", a partir de fontes DisplayPort e HDMI.

GERAL

Nome do modelo	U3277FWQ
EAN	4038986185950
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	77 ID
Data de lançamento (ETA)	30-12-2016

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80,01
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1845

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Glossy
Cor da armação (verso)	Silver, Black
Acabamento da armação (verso)	Glossy

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	516.9(H) x 741.88(W) x 178.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	627(H) x 848(W) x 214(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,3
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---